

四川省方顺科技有限公司技术指标问题说明

图一：

16	柜	华艺	华艺	12U		1	385.00	385.00	
17	交换机	华为	华为	S5720S-28P-L1		1	1,700.00	1,700.00	
18	车辆在途监管系统	华峰	华峰	HF-ZT101	否	1	41,000.00	41,000.00	
19	车辆在途监管APP	华峰	华峰	HF-ZT101 (APP)	否	1	9,800.00	9,800.00	
二、地磅称重系统改造									
1	200万车牌照抓拍摄像机	海康威视	海康威视	EVI-2135-TK	否	3	5,600.00	16,800.00	
2	地磅称重系统改造	华峰	华峰		否	1	10,000.00	10,000.00	
三、门禁道闸系统									
1	车辆道闸	?				1		?	
2	管理电脑	联想	联想	A6000	否	1	6,200.00	6,200.00	
四、作业机具监控系统									
1	作业机具监控系统	国优	国优	定制	否	3	6,000.00	18,000.00	
五、前端管理系统									
1	管理系统模块	华峰	华峰	HF-GP01	否	1	1,200.00	1,200.00	
2	手持终端	华峰	华峰	HF-PAD	否	2		17,000.00	

一.技术部份

1. 投标产品的品牌、型号、配置

项目名称：雅安市交通建设（集团）有限责任公司

序号	设备名称	品牌	型号	配置
1	200万高清球机			<p>1. ≥200万像素光级 6.5寸网络高清高速智能球机</p> <p>2. 图像传感器:1/1.8" 逐行扫描 CMOS</p> <p>最低照度:彩色: ≤0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: ≤0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON)</p> <p>分辨率:60Hz:60FPS ≥1920×1080</p> <p>视频压缩:H.265/H.264/MPEG</p> <p>焦距:5.9-147.5mm, 25倍光学</p> <p>Smart 图像增强:120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖</p> <p>网络接口:RJ45 网口, 自适应10M/100M网络数据</p> <p>音频输入/输出:1路音频输入; 1路音频输出</p> <p>报警输入/输出:7路报警输入; 2路报警输出;</p> <p>模拟视频输出:BNC 头</p> <p>具有RS485控制接口</p> <p>具有本地 SD 卡 (不小于 128G) 存储功能</p> <p>防护等级:IP67</p>
2	壁挂支架			<p>壁挂支架</p> <p>1. ≥200 万 8 寸星光级红外违章检测一体球</p> <p>2. 分辨率≥1920×1080/60FPS; 焦距:6-186mm, 31倍光学;</p> <p>200米红外照射距离; 支持光学透雾; 支持雨刷; 支持鹰视智能聚焦算法;</p> <p>3. 红外照射距离≥200米</p> <p>支持 4G (移动、联通、电信) 网络传输;</p> <p>支持道路违章取证: 违停、逆行、压线、变速、机占非、掉头取证以及断网续传;</p> <p>支持音频报警;</p> <p>彩色: ≤0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: ≤0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR;</p> <p>支持 3D 数字降噪、SmartIR、120dB 超宽动态、强光抑制、电子防抖;</p> <p>H.265/H.264/MJPEG;</p> <p>内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大支持 128G);</p> <p>防护等级 IP67</p>
3	移动式 4G 球机			<p>200 万像素光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机;</p> <p>最小照度 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>快门 1/3 秒至 1/100,000 秒</p> <p>镜头 4mm, 水平视场角:90.3° (6mm, 8mm, 12mm 可选)</p> <p>镜头接口类型 M12</p> <p>日夜转换模式 ICR 红外滤片式</p> <p>数字降噪 3D 数字降噪</p> <p>宽动态范围 120dB</p> <p>50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>支持三码流分别设置 1 个固定区域</p>
4	200万筒型摄像机			